



KOMPAKTNÍ OCELOPLECHOVÉ SKŘÍŇOVÉ ROZVADĚČE SÉRIE O

KOMPAKTNÍ ROZVADĚČE

MONOBLOK SKŘÍŇ

www.eae-et.com.tr

OBSAH

Přehled	1
Montáž	2
Objednací informace	4
Příslušenství	5
Rozměry	8



Kompaktní rozvaděče O Serie

Kompaktní rozvaděče O série byly navrženy pro vnitřní prostředí

Použití	: Pro vnitřní prostředí
Stupeň krytí	: IP 66
Typ montáže	: Pro montáž na zeď
Použitý lak	: Epoxyd - polyesterová prášková barva
Barevný odstín	: Standard RAL 7035
Pracovní teplota	: -5°C, +40°C
Pracovní relativní vlhkost	: +20°C při 90% relativní vlhkosti +40°C při 50% relativní vlhkosti
Podmínky provozního prostředí	: IE32 pro 90% relativní vlhkosti a minimální teplotu -5°C ve smyslu EN 60721-3-3
Splňuje normy	: IEC 61439-1, IEC 62208 IEC 60529, IEC 62262

SNADNÁ MONTÁŽ

Nosné profily pro DIN lišty, nebo kabelové žlaby

Poskytují upevňovací plochu pro montáž kabelů a příslušenství.
Nosné profily zajišťují i větší pevnost dveří.



Typy zámků

Možnost objednat různé typy zámků.



EG KT 11
Uzávěr na
kličku



EG KT 07
Křídlový uzávěr
se zámkem




EG KT 12
Cylindrická vložka
otočný



EG KT 13
Uzamykatelná
vložka



EG KT 14
Křídlový uzávěr
plastový



Polyuretanové těsnění

Polyuretanové těsnění okolo dveří neztrácí svou flexibilitu ani s teplotou ani s časem. Těsnění zajišťuje vysokou odolnost proti prachu i vodě.

Úhel otevření standardních dveří je 125°

Dveře mohou být otevírány až do úhlu 125°.

Během instalace do rozvaděče je tak zajištěn plný přístup.




180° Speciální závěs - příslušenství

Se speciálním závěsem dveří mohou dveře otevírány až do 180°.



Obostranná montáž dveří

Dveře mohou být namontovány vlevo nebo vpravo, prostě tak jak potřebujete.



Snadná montáž montážních úchytů

Rozvaděč mohou pomocí montážních úchytů snadno připevněny na zeď nebo jiné konstrukce.



INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU

VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ KÓD
400	300	150	EO 40 30 15
	300	200	EO 40 30 20
	400	200	EO 40 40 20
500	350	150	EO 50 35 15
	400	200	EO 50 40 20
	500	200	EO 50 50 20
600	400	150	EO 60 40 15
	400	200	EO 60 40 20
	400	300	EO 60 40 30
	500	300	EO 60 50 30
	600	200	EO 60 60 20
	600	250	EO 60 60 25
700	500	200	EO 70 50 20
	500	300	EO 70 50 30
800	600	200	EO 80 60 20
	600	250	EO 80 60 25
	600	300	EO 80 60 30
	800	300	EO 80 80 30
900	600	150	EO 90 60 15
	600	200	EO 90 60 20
	600	300	EO 90 60 30
1000	600	200	EO 100 60 20
	600	250	EO 100 60 25
	600	300	EO 100 60 30
	700	200	EO 100 70 20
	700	300	EO 100 70 30
	700	400	EO 100 70 40
	800	300	EO 100 80 30
	800	400	EO 100 80 40
1200	600	300	EO 120 60 30
	800	200	EO 120 80 20
	800	300	EO 120 80 30
	800	400	EO 120 80 40




PŘEKRYVNÉ DVEŘE			
VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ KÓD
800	1000	300	EO 80 100 30
800	1200	300	EO 80 120 30
1000	1000	300	EO 100 100 30
1000	1200	300	EO 100 120 30
1200	1000	300	EO 120 100 30
1200	1000	400	EO 120 100 40
1200	1200	300	EO 120 120 30



Poznámka: Krytí IP54 pro rozvaděče s překryvnými dveřmi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


EO OB VESTAVNÝ KRYT



Dodávka obsahuje;
EO OBP Profil 2 ks.
EO OBU Profil 2 ks.
EO OB Dveře 1 ks.
Spojovací prvky 1 Set

OBJEDNACÍ KÓD	VHODNÉ ROZMĚRY
EO OB 50 35	500x350
EO OB 50 40	500x400
EO OB 60 40	600x400
EO OB 60 50	600x500
EO OB 60 60	600x600
EO OB 70 50	700x500
EO OB 80 60	800x600
EO OB 80 80	800x800
EO OB 90 60	900x600
EO OB 100 60	1000x600
EO OB 100 70	1000x700
EO OB 100 80	1000x800
EO OB 120 60	1200x600
EO OB 120 80	1200x800


EO DB MONTÁŽNÍ SET NA KULATINU




Dodávka obsahuje:
EO DB Profie 2 ks.
Antikorové spony 2 ks.
Anitkorové krycí lišty 3 m.

OBJEDNACÍ KÓD	VHODNÉ ROZMĚRY
EO DB 30	400x300
EO DB 35	500x350
EO DB 40	600x400 - 500x400
EO DB 50	600x500 - 700x500
EO DB 60	600x600 - 800x600 - 900x600

180° ZÁVĚSY




OBJEDNACÍ KÓD	POPIS	VÝBĚR VÝŠKY
EO TA 3M	EO 180 stupňů 3 kloubový set	> 80 cm
EO TA 2M	EO 180 stupňů 2 kloubový set	< 80 cm




TYPY UZÁVĚRŮ



EG KT 11
Uzávěr na
kličku



EG KT 07
Křídlový uzávěr
se zámkem



EG KT 12
Cylinderická vložka
pákový uzávěr




EG KT 13
Uzamykatelná vložka
pákový uzávěr



EG KT 14
Plastová klička
pákový uzávěr

PŘÍSLUŠENSTVÍ

EO DVEŘNÍ PROFILY




Dodávka obsahuje:
EO KP Dveřní profil 1 ks
M 3.9x9.5 Šroub 2 ks.

OBJEDNACÍ KÓDY

EO KP 30 Dveřní profil
EO KP 35 Dveřní profil
EO KP 40 Dveřní profil
EO KP 50 Dveřní profil
EO KP 60 Dveřní profil
EO KP 70 Dveřní profil
EO KP 80 Dveřní profil

TEO CM SYMETRICKÁ DEŠŤOVÁ STŘÍŠKA




Pozor: Symetrickou dešťovou stříšku není možné použít při použití standardních úchytů.

Dodávka obsahuje:
EO CM Symetrickou stříšku 1 ks
Spojovací šrouby 1 balení

OBJEDNACÍ KÓDY

EO CM 4030 Symetrická stříška
EO CM 5030 Symetrická stříška
EO CM 6020 Symetrická stříška
EO CM 6030 Symetrická stříška
EO CM 7020 Symetrická stříška
EO CM 7030 Symetrická stříška
EO CM 8030 Symetrická stříška
EO CM10030 Symetrická stříška
EO CM12030 Symetrická stříška
EO CM 7040 Symetrická stříška
EO CM 8040 Symetrická stříška
EO CM10040 Symetrická stříška

EO CM ASYMETRICKÁ DEŠŤOVÁ STŘÍŠKA



Poznámka:: Asymerickou stříšku lze používat s montážními úchyty na zeď.


Dodávka obsahuje:
EO CM asymetrickou stříšku 1 ks.
Montážní šrouby 1 balení

OBJEDNACÍ KÓDY

EO CM 3015 Asymetrická stříška
EO CM 3020 Asymetrická stříška
EO CM 3515 Asymetrická stříška
EO CM 4015 Asymetrická stříška
EO CM 4020 Asymetrická stříška
EO CM 5020 Asymetrická stříška
EO CM 5030 Asymetrická stříška
EO CM 6015 Asymetrická stříška
EO CM 6020 Asymetrická stříška
EO CM 6030 Asymetrická stříška
EO CM 7020 Asymetrická stříška
EO CM 7030 Asymetrická stříška
EO CM 7040 Asymetrická stříška
EO CM 8020 Asymetrická stříška
EO CM 8030 Asymetrická stříška
EO CM 8040 Asymetrická stříška
EO CM 10030 Asymetrická stříška
EO CM 10040 Asymetrická stříška
EO CM 12030 Asymetrická stříška

PŘÍSLUŠENSTVÍ


SCHRÁNKA NA DOKUMENTACI



Dodávka obsahuje:
 EO PC Kovovou schránku 1 ks.
 M 3.9x9.5 šrouby 2 ks
 YB 15 mm dvoustrannou pásku 1 m

OBJEDNACÍ KÓD
EO PC 60 Schránka
EO PC 70 Schránka
EO PC 80 Schránka


PODSTAVEC



Dodávka obsahuje:
 EO BZ Hloubkový profil 2 ks.
 EO BZ Šířkový profil 2 ks.
 EO BZ Spojovací materiál 1 balení

VÝŠKA	ŠÍŘKA	OBJEDNACÍ KÓD
300	150	EO BZ 30 15
300	200	EO BZ 30 20
350	150	EO BZ 35 15
400	150	EO BZ 40 15
400	200	EO BZ 40 20
400	300	EO BZ 40 30
500	200	EO BZ 50 20
500	300	EO BZ 50 30
600	150	EO BZ 60 15
600	200	EO BZ 60 20
600	250	EO BZ 60 25
600	300	EO BZ 60 30
700	200	EO BZ 70 20
700	300	EO BZ 70 30
700	400	EO BZ 70 40
800	200	EO BZ 80 20
800	300	EO BZ 80 30
800	400	EO BZ 80 40
1000	300	EO BZ 100 30
1000	400	EO BZ 100 40
1200	300	EO BZ 120 30


EG BD POJEZDOVÉ LIŠTY



Dodávka obsahuje:
 60x30x2 Jekl 2 ks.
 60x30 Profilová zátka 4 ks.
 75x25 Kolečko 2 ks.
 75x25 Kolečka s brzdou 2 ks.
 M12 Podložky 4 ks.
 M12 Matice 4 ks.
 Průhledná zátka (Průměr 13) 8 ks.

OBJEDNACÍ KÓD
EG BD Pojezdové lišty





EO FIXACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ



OBJEDNACÍ KÓD
EO Dveřní fixace otevřených dveří

Požádejte zástupce zákazníků na EO dveří zarážky v průběhu objednávky

ROZMĚRY




OBJEDNACÍ KÓD	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA
	A	B	C
EO 40 30 15	400	300	150
EO 40 30 20	400	300	200
EO 40 40 20	400	400	200
EO 50 35 15	500	350	150
EO 50 40 20	500	400	200
EO 50 50 20	500	500	200
EO 60 40 15	600	400	150
EO 60 40 20	600	400	200
EO 60 40 30	600	400	300
EO 60 50 30	600	500	300
EO 60 60 20	600	600	200
EO 60 60 25	600	600	250
EO 70 50 20	700	500	200
EO 70 50 30	700	500	300
EO 80 60 20	800	600	200
EO 80 60 25	800	600	250
EO 80 60 30	800	600	300
EO 80 80 30	800	800	300
EO 90 60 15	900	600	150
EO 90 60 20	900	600	200
EO 90 60 30	900	600	300
EO 100 60 20	1000	600	200
EO 100 60 25	1000	600	250
EO 100 60 30	1000	600	300
EO 100 70 20	1000	700	200
EO 100 70 30	1000	700	300
EO 100 70 40	1000	700	400
EO 100 80 30	1000	800	300
EO 100 80 40	1000	800	400
EO 120 60 30	1200	600	300
EO 120 80 20	1200	800	200
EO 120 80 30	1200	800	300
EO 120 80 40	1200	800	400


Všechny uvedené míry jsou v mm.

Vývodkové plechy kombinace


Hloubka 150 mm



Hloubka 200, 250, 300 a 400 mm



Vývodkové desky



Všechny uvedené míry jsou v mm.

TEST CERTIFICATE

Number: 2128838.100

Issued to: EAE Elektrotechnik San. Ve Tic. A.S.
Ikitelli Organize Sanayi
Bölgesi Turgut Özal
Caddesi No 112
34306 Ikitelli - Istanbul
Turkey

For the product: Empty enclosures

Trade name: EAE

Type/Model: E-Kabin D / S / H / X / L / E / M / O / T / K Series

Ratings: IP30 (E Series), IP41 (D Series), IP55 (S / H / L / O / K Series), IP66 (M Series), IP67 (T Series); IK 10;
indoor (D / S / L / E / O / K Series), outdoor (H Series), indoor/outdoor (M / T Series)
E-Kabin X Series are stainless steel versions of the E-Kabin S / E / M / T / K Series and have the same ratings.

Manufactured by: EAE Elektrotechnik San. Ve Tic. A.S.
See address above

Subject: Type test


Requirements: IEC 62208:2002, clauses 9.2 - 9.7, 9.8.2, 9.8.3, 9.10, and 9.12

Remarks: WMT procedure

This Test Certificate is granted on account of an examination by KEMA Quality, the results of which are laid down in a report no. 2128838.01-QUA/INC, issued on March 19, 2010.

The examination has been carried out on one single specimen of the product, submitted by the manufacturer. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by KEMA Quality is not the responsibility of KEMA Quality.

KEMA Quality B.V.
Arnhem, March 19, 2010



H.R.M. Barends
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 26 356 2000 F +31 26 352 5800 www.kemaquality.com Company registration 09085396

a  DEKRA company

ALTERNATIVNÍ PRODUKTOVÁ ŘEŠENÍ

ROZVADĚČE ŘADY S

ROZVADĚČE ŘADY S

Řadově spojitelné modulární skříně
IP 55

ROZVADĚČE ŘADY D

Řadově spojitelné modulární skříně
IP 55

ROZVADĚČE ŘADY M

Kompaktní typy rozvaděčových skříní
IP 66

ROZVADĚČE ŘADY E

Distribuční spínací skříně s montáží na zeď
IP 55

ROZVADĚČE ŘADY H

Rozvaděčové skříně pro venkovní použití
IP 55 - 66

ROZVADĚČE ŘADY X

Antikorové rozvaděčové skříně
IP 55

ROZVADĚČE ŘADY K

Ovládací pulty
IP 55

ROZVADĚČE ŘADY T

Svorkovnicové skříně
IP 66

ROZVADĚČE ŘADY A

Hliníkové rozvaděčové skříně
IP 55

ROZVADĚČE ŘADY B

Přípojnice a držáky
Testované a certifikované typy



www.eae-et.com.tr

EAE Elektroteknik A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Böl.
Ziya Gökalp Mah. Eski Turgut
Özal Cad. No: 20 Başakşehir
34490, İstanbul / TÜRKİYE
Phone : +90 (212) 549 26 39 (pbx)
Faks : +90 (212) 549 37 91
E-mail : ekabin@eae.com.tr



www.technoline.cz

TECHNOLINE S.R.O.
Spořická 5441
43001 Chomutov
CZECH REPUBLIC
Telefon : +420 724 949 118
Fax : +420 246 013 184
E-mail (poptávky) : obchod@technoline.cz
E-mail (objednávky) : objednavky@technoline.cz