

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI PŘÍTOMNOSTI

ZÁKLADNÍ PRODUKTY Z ŘADY BEZPEČNOSTI



Bezpečnostní světelné clony

Bezpečnostní světelné clony REDBeam zajišťují bezpečnost obsluhy a stroje tak, že vysílají infračervené paprsky pro detekci nebezpečných pohybů obsluhy nebo objektů v chráněném prostoru. K dispozici jsou clony určené pro detekci přítomnosti prstů, rukou i celého těla. Clony využívají jednoduchých či vícenásobných paprsků a jsou vhodné pro řešení většiny nebezpečných situací v průmyslu.



Bezpečnostní rohože citlivé na tlak

Systém od firmy GammaSystem se skládá ze tří hlavních součástí – rohoží citlivých na tlak, lemu a řídicí jednotky. Tlak na kteroukoli z propojených rohoží spustí reakci systému. Rohože, lemy i řídicí jednotky jsou dostupné v řadě tvarů a velikostí. Tento systém je ideální pro ochranu podlahové plochy, aby se obsluha nemohla přiblížit k rizikovým místům.



Bezpečnostní laserový scanner

Bezpečnostní laserový skener RotoScan bývá používán pro zónovou detekci s možností detekce osob nebo předmětů v předem nastavených zónách. Spojením nastavitelných výstražných zón a bezpečnostních zón poskytuje RotoScan výkonné řešení v oblasti snímání přítomnosti.



Bezpečnostní hrany citlivé na tlak

Hrany od firmy GammaSystem využívají proužku na hraně, citlivého na dotek, připojeného ke sledovací jednotce. Lehký tlak na hranu z kteréhokoli směru spustí reakci systému. Snadno se instaluje, je ohebný a i po opakovaném silném tlaku se vrací do původního tvaru. Je ideální pro využití v aplikacích, kde hrozí riziko rozdrčení a u rolovacích nebo motorem ovládaných dveří a při detekci zakázaného šplhání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ PRVKY



BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI PŘÍTOMNOSTI

VÝBĚROVÝ CENÍK KOMPONENT

Bezpečnostní světelné clony

HTBR5-3014	4. kategorie, rozlišení 14mm, velikost 300mm	13 650,-
HTBR5-4514	4. kategorie, rozlišení 14mm, velikost 450mm	16 450,-
HTBR5-7514	4. kategorie, rozlišení 14mm, velikost 750mm	22 950,-
HTBR5-7530	4. kategorie, rozlišení 30mm, velikost 750mm	16 950,-
Relé AC-04	Relé kategorie 4, automatický reset, 2NO, 1NC	1 690,-
Relé AC-02	Relé kategorie 4, manuální reset, 3NO, 3NC	3 150,-



Bezpečnostní laserový scanner

LEUZE RS4-4	3. kategorie, dosah 4m, rozlišení 70 nebo 150mm	78 227,-
LEUZE RS4-4E	3. kategorie, dosah 1.6m-4m, rozlišení 30-150mm	82 094,-
LEUZE RS4-6E	3. kategorie, dosah 2m-6.25m, rozlišení 30-150mm	93 249,-



Bezpečnostní hrany citlivé na tlak

B0-2	typ B0, délky 20cm-6m (B0-2 je o délce 2m)	9 300,-
B2-3	typ B2, délky 20cm-6m (B2-3 je o délce 3m)	12 600,-
B1N-2.5	typ B1N, délky 20cm-6m (B1N-2.5 je o délce 2.5m)	10 875,-
B2N-1.5	typ B2N, délky 20cm-6m (B1N-1.5 je o délce 1.5m)	7 725,-
B1NC-4	typ B1NC, délky 20cm-6m (B1NC-4 je o délce 4m)	15 750,-
B1NC-3.5	typ B1NC, délky 20cm-6m (B1NC-3.5 je o délce 3.5m)	14 250,-



Bezpečnostní rohože citlivé na tlak

Materiál PVC, rozměry na zakázku, cena za 1m2	13 986,-
Materiál hliník, rozměry na zakázku, cena za 1m2	18 265,-
Příslušenství a bezpečnostní moduly na dotaz	



Bezpečnostní příslušenství

TH-ACC	Konzole dvouručního ovládání s příslušenstvím	4 333,-
TH-WACC	Konzole dvouručního ovládání bez příslušenství	3 493,-
GSNC9200	Bezpečnostní modul pro dvouruční ovládání	2 600,-
GSNC9700	Bezpečnostní modul nouzového zastavení	1 700,-
B200E-E	Tlačítko nouzového vypnutí s popisem	90,-
L5K23LUM321	Bezpečnostní koncový spínač s klíčkem, 1NO+1NC	220,-



Pro více informací nebo upřesnění nás neváhejte kontaktovat na +420 777 896 052 nebo obchod@technoline.cz